

oventrop

Обзорный проспект



Присоединительная арматура "Multiblock T"





1



2



3



4

Присоединительная арматура "Multiblock T" - это практичная комбинация термостатического вентиля и вентиля для нижнего присоединения к отопительным приборам.

Монтаж производится независимо от положения подающих и обратных линий, т. е. даже в случае если они перепутаны.

Арматура в проходном исполнении обеспечивает универсальность монтажа, т. е. присоединить термостат можно как справа, так и слева.

Применяется:

- как термостатический вентиль
- для отключения отопительного прибора
- для опорожнения
- для заполнения

Арматура из латуни, никелированная. Присоединение к отопительным приборам с мягким уплотнением. Межтрубное расстояние составляет 50 мм.

Трубопровод может быть из пластика, меди, мягкой стали или может быть использована металлопластиковая труба "Соріре". Применяются резьбовые соединения со стяжным кольцом Oventrop.

Исполнение:

- угловая и проходная форма
- для присоединения к отопительным приборам с наружной резьбой 3/4"
- для присоединения к отопительным приборам с внутренней резьбой 3/4"

Преимущества "Multiblock T"

- присоединение к любой распространяемой трубопроводной арматуре
- арматура, применяемая как термостатический вентиль с предварительной настройкой, для отключения, опорожнения, и заполнения прибора
- работает и при перепутанных подающей и обратной линии
- прост в обращении
- высокая надежность благодаря мягкому уплотнению

1. Серия арматуры "Multiblock T"
2. Проходная форма, присоединение термостата справа
3. Проходная форма, присоединение термостата слева
4. Угловая форма, присоединение термостата слева, с декоративной крышкой.

Распространяется:

